

OBKLADOVÁ TECHNIKA

Speciální jednosložková akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel

SCHÖNOX SHP je speciální penetrace pro hutné, hladké a nesavé podklady. Zvláště vhodná pro pokládku na staré keramické krytiny.

Vlastnosti výrobku

- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- pro vnitřní i vnější použití
- do mokrého prostředí a venkovního prostředí pod flexibilní hydroizolace SCHÖNOX
- zasychá do adhezi podporující syntetické pryskyřičné vrstvy
- na stěny a na podlahy
- připravený k použití
- snadno aplikovatelný válečkem
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- krátká čekací doba
- slabý zápach

Aplikace

SCHÖNOX SHP je vhodný:

- jako penetrace pro zlepšení adheze hladkých a neporušených podkladů

Podklady

SCHÖNOX SHP je vhodný na:

- staré podklady, jako keramické dlaždice, přírodní kámen a terrazzo
- nedostatečně popískované lité asfaltové potěry
- staré nátěry a hydroizolace na bázi epoxidových pryskyřic
- hladké a nepropustné betonové podklady
- plně lepené, důkladně očištěné a opískované odolné podlahové krytiny pouze v obytných prostorech (s výjimkou PO krytin)

Omezená vhodnost pro savé podklady (může docházet ke vzniku povrchové vrstvy).

Požadavky na podklad

- Odpovídající pevnost, nosnost, rozměrová stabilita a trvalá suchost.

- Zbavený zbytků, které snižují adhezi, např. prachu, špíny, oleje, tuku, vosku, čisticích prostředků a volných pískových částic.
- Místnosti v budovách bez suterénu je nutné izolovat proti vztlínající vlhkosti v souladu s normou.
- Odstraňte vhodnými opatřeními, například základním očištěním nebo odmaštěním, všechny látky, které mohou snižovat lepidlo.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidel, např. lepidel ze sulfitových výluhů, je nutné mechanicky odstranit.
- Stará voděodolná lepidla je nutné co nejdůkladněji odstranit.
- Staré krytiny musí mít dostatečnou adhezi k podkladu. Krytiny se slabou adhezí je nutné odstranit.
- Krytiny s izolací nebo nátěrem PU, neodstranitelným pomocí chemického odstraňovače, nejsou vhodné k ošetření SCHÖNOX SHP. V případě pochyb proveďte penetraci na zkušební ploše. SCHÖNOX SHP musí vytvořit uzavřený film.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Poměr míchání

SCHÖNOX SHP aplikujte neředěný.





Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX SHP před použitím promíchejte.
- Naneste penetraci pomocí vhodného nástroje, např. válečku s krátkým vláskem nebo podušky, rovnoměrně na suchý podklad. Zabraňte vzniku kaluží.
- Po době schnutí asi 0,5 - 3 hodin lze keramické krytiny a přírodní kámen pokládat s použitím materiálů pro pokládku dlaždic SCHÖNOX. Vhodná lepidla na dlaždice naleznete v technických listech.
- Po cca. # 1 # hod. mohou být aplikovány hydroizolace SCHÖNOX 1K DS,

Technické údaje

- Základ: speciální akrylátová disperze s přísadami
- Barva: modrá
- Hustota: 1,3 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než +5 °C
- Pracovní teplota a teplota podkladu: ne nižší než +5 °C
- Spotřeba materiálu/pokrytí: přibl. 100 g/m²
- Doba schnutí: přibl. 0,5 - 3 hodin

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám.



SCHÖNOX 2K DS RAPID nebo SCHÖNOX HA.

- Podlahové vyrovnávací stěrky SCHÖNOX lze aplikovat po době schnutí asi 1 - 2 hodin. Vhodné podlahové vyrovnávací stěrky naleznete v technických listech.

Balení

- 12,0 kg plastový kbelík
- 5,0 kg plastový kbelík
- 1,0 kg plastový kbelík (8 kbelíků v krabici)

Skladování

- SCHÖNOX SHP skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.

Likvidace

- Vyprázdněný obal zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení

SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen společnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe že výrobek splňuje kritéria pro výrobek na disperzním základě bez obsahu rozpouštědel

Environmentální prohlášení o produktu
dle ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení

Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

Editor



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník programu

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prohlášení

EPD-DIV20140058-IBG1-DE

Datum vydání

04.04.2014

Platné do

03.04.2019

Pokyny

- Nástroje ihned očistěte ve vodě s malým povrchovým napětím.
- Při použití doplňkových výrobků se řiďte příslušnými produktovými listy. V případě pochybností doporučujeme si vyžádat od výrobce další informace.
- Při použití SCHÖNOX SHP ve vnějším prostředí chraňte penetraci před deštěm, dokud se neaplikuje první vrstva kašovitého nátěru SCHÖNOX. První vrstvu kašovitého nátěru SCHÖNOX lze aplikovat asi po 3 hodinách. Vezměte do úvahy klimatické podmínky: vysoké teploty proces schnutí urychlují, nízké teploty ho zpomalují.
- SCHÖNOX SHP není vhodný pro trvale mokré prostory (např. pro plavecké bazény).
- V případě pochybností proveďte zkoušku nebo si vyžádejte odbornou radu.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>